

Передатчик T10

Двухчастотный радиопередатчик диапазона VHF для передачи сообщений панелей Paradox, DSC, Caddx, Pyronix.

Свойства передатчика:

- Сообщения передаются кодами Contact ID, передавая детальную информацию о событиях
- Сообщение передается на одной или двух частотах VHF диапазона
- Длительность передачи сообщения только 75-95 мс, позволяющая увеличить количество одновременно работающих передатчиков
- Кодированный формат эфирного сообщения
- Передатчик согласуется с другими радиосистемами, уже используемыми клиентами
- Постоянный контроль связи с ПЦН "Ping" сообщениями
- Быстрое и удобное конфигурирование через USB
- Два уровня доступа к изменению параметров передатчика
- Металлический корпус



Технические параметры

Входы (IN1-IN2)	Входы (IN1-IN2)
2, типа NC/NO/EOL=2,2 кОм	2, типа NC/NO/EOL=2,2 кОм
Выходы (OUT1)	Выходы (OUT1)
1, типа ОС, коммутирующий 30 В / 0,5 А	1, типа ОС, коммутирующий 30 В / 0,5 А
Диапазон радиочастот	Диапазон радиочастот
146-174 МГц (VHF)	146-174 МГц (VHF)
Количество рабочих частот	Количество рабочих частот
до 2	до 2
Излучаемая мощность	Излучаемая мощность
1,5 / 5 Вт	1,5 / 5 Вт
Волновое сопротивление	Волновое сопротивление
50 Ом	50 Ом
Боковое излучение	Боковое излучение
удовлетворяет требованиям EN 300 113	удовлетворяет требованиям EN 300 113
Длительность трансляции	Длительность трансляции
60-400 мс, зависит от используемой радиосистемы	60-400 мс, зависит от используемой радиосистемы
Повторение трансляции	Повторение трансляции

Совместим с

PARADOX	Spectra series: SP5500, SP6000, SP7000, 1727, 1728, 1738 Magellan series: MG5000, MG5050, DIGIPLEX: EVO48, EVO192, EVO96, NE96 Esprit series: E55, 728ULT, 738ULT
DSC	Power Series: PC1616, PC1832, PC1864 PC585, PC1565, PC5020
PYRONIX	Matrix Series: MATRIX 424, MATRIX 832, MATRIX 832+, MATRIX 6, MATRIX 816
CADDX	NX-4, NX-6, NX-8
SECOLINK	PAS832

Передатчик T10 совместим с охранными панелями других производителей с помощью модулей сопряжения **C11**, **C14** или **C26**.