

# Belaidė vidinė sirena

**Tai ideali dvipusio ryšio belaidė vidinė sirena jūsų patalpoms, jeigu lauko sirena negalima ar yra reikalingas papildomas įsilaužimo perspėjimas.**

Gali dirbti viena, įrengimas nereikalauja papildomų laidų ir gali dirbti be AC srovės.

Dėl dvipusio ryšio sirena nuolatos palaiko ryšį su kontrolės pultu.

## Savybės:

- Bevielis dūmų/karščio jutiklis
- Dvipusis ryšys
- Galimos versijos su 868MHz arba 916MHz
- Baterija CR123A
- Baterijos tarnavimo laikas ilgiau nei 3 metai



## Specifikacija

Moduliacijos tipas	GFSK
Darbinio dažnio juostos	868-869MHz / 916-917MHz
Identifikacija	Unikalus serijos ID numeris– 24 bitai
Indikacijos	LED šviesa perdavimo ir aktyvacijos metu
Veikimo diapazonas atviroje erdvėje	500 m
Garso slėgio lygis	Daugiau nei 100 dB
Sirenos tonas	Yelp
Dažnių diapazonas	2700 ± 500 Hz
Srovės sunaudojimas	Budėjimo metu: 110 µA ± 10µA Baterijos veikimas – signalizacijos metu, vidutiniškai: 400mA Baterijos veikimas – signalizacijos metu, daugiausia: 600mA
Maitinimo srovės ribojimas	Iki 1 A
Didžiausia galia	3 W
Sirenos veikimo periodas	2 min/15 min (Pagal statusą - Dipswitch#4)
Išsikraunančios baterijos lygis	2,8 V
Išsikraunančios baterijos indikacija	LED blyksėjimas atitinka įjungti/išjungti (pagal statusą - Dipswitch 2&3)
Įjungimo/Išjungimo indikacija	LED žybtelėjimai : įjungta-1, išjungta-3 LED žybtelėjimai su garsu : įjungta-1, išjungta-3 (pagal statusą - Dipswitch 2&3)
Stebėjimas	Sinchronizavimo signalas kas 1 min.
Savisaugos jungiklis	Normaliai uždarytas Iškart po įjungimo savisaugos jungiklis aktyvuosis po antro atidarymo ir tada aktyvuos Piezo elementą 2 minutėms arba kol bus išjungtas
Maitinimo įtampa	1 x ličio jonų baterija 3,6 V Dydis: D
Medžiaga	Korpusas: ABS. (2mm storio).
Darbinė temperatūra	-10°C iki +55°C
Matmenys	155mm x 100mm x 48mm
Svoris (be baterijos)	1 kg