

Belaidis signalizacijos pultelis

Šis dvipusis belaidis, keturių mygtukų raktas yra sukurtas įjungti ir išjunti beveik apsaugos sistemą. Taip pat skubiai pagalbai iškviešti, prieigos kontrolei, namų automatizavimui taikant nuotolinį valdymą.

Savybės:

- Lengvas ir elegantiškas dizainas
- 4 nepriklausomai programuojami mygtukai
- 5 programuojamos funkcijos
- Unikalus ID numeris
- Daugiaspalvis LED veikimas



Specifikacijos

Moduliacijos tipas	FSK
Dažnių juosta	8F versijoje – 868.35MHz 9F versijoje – 916 MHz
Identifikacija	Unikalus serijos ID numeris – 24 bitai
Perduodami įvykiai centrinei	Arm, Disarm, Stay, Panic, Low Bat
Veikimo diapazonas atviroje erdvėje	150m
Baterija	Ličio 3V, Dydis: CR2032
Srovės sunaudojimas	Budėjimo būseną <1 μA Perdavimo būseną ~30 mA
Darbinė temperatūra	-10°C iki +50°C
Matmenys	87mm x 38mm x 12mm
Svoris (su baterija)	20 g
Standartų atitiktis	EN50130-4/EN50130-5 EN301489-3/EN301489-1/EN61000-6-3 EN50131 Apsaugos Grade 2, Aplinkos klasė II