

Ethernet модуль E10T

Ethernet коммуникатор для передачи сообщений телефонного коммуникатора охранных панелей по Internet.

Свойства коммуникатора:

- Предназначен для подключения к охранной панели любого производителя, имеющей телефонный коммуникатор и передающей сообщения кодами Contact ID
- Сообщения передаются протоколом TCP/IP или UDP/IP на ПЦН
- Передача сообщений на основной или резервный IP адрес
- Постоянный контроль связи с ПЦН
- Порт для подключения другого VHF/UHF, Ethernet или GSM передатчика
- Доступ к изменению параметров модуля защищен паролями двух уровней
- Особо быстрое и удобное конфигурирование через USB
- Металлический корпус



Технические параметры

Входы (IN1-IN2)	2, NC/NO/EOL - 2,2 кΩ типа
Выход (OUT1)	1, ОС типа, коммутирует 30 В / 100 мА
Разъем Ethernet	IEEE802.3, 10 Base-T, разъем RJ45
Передача через Ethernet	протоколами TCP/IP или UDP/IP
Формат сообщений	кодами Contact ID
Память	100 непереданных сообщений
Напряжение питания	постоянное 12,6 В, 10-15 В
Потребляемый ток	60–100 мА (в дежурном режиме), до 250 мА (в режиме передачи данные)
Рабочая температура	от -10 °С до +55 °С
Размеры модуля	85 x 65 x 25 мм
Масса модуля	0,1 кг