

Ethernet модуль E10

Ethernet коммуникатор для передачи сообщений панелей Paradox, DSC, Caddx, Pyronix.

Свойства коммуникатора:

- Модуль передает все сообщения панелей указанных производителей кодами Contact ID
- Может действовать с панелями иных, чем указано, производителей, используя C11, C14 или CZ6 внешние порты модулей
- Сообщения передаются протоколом TCP/IP или UDP/IP на ПЦН
- Передача сообщений на основной или резервный IP адрес
- Постоянный контроль связи с ПЦН
- Порт для подключения другого VHF/UHF, Ethernet или GSM передатчика
- Доступ к изменению параметров модуля защищен паролями двух уровней
- Особо быстрое и удобное конфигурирование через USB
- Металлический корпус



Технические параметры

Входы (IN1-IN2)	2, NC/NO/EOL - 2,2 кΩ типа
Выход (OUT1)	1, ОС типа, коммутирует 30 В / 500 мА
Разъем Ethernet	IEEE802.3, 10 Base-T, разъем RJ45
Передача через Ethernet	протоколами TCP/IP или UDP/IP
Формат сообщений	кодами Contact ID
Память	100 непереданных сообщений
Напряжение питания	постоянное 12,6 В, 10-15 В
Потребляемый ток	60–100 мА (в дежурном режиме), до 250 мА (в режиме передачи данные)
Рабочая температура	от -10 °С до +55 °С
Размеры модуля	85 x 65 x 25 мм
Масса модуля	0,1 кг

Совместим с

PARADOX	Spectra series: SP5500, SP6000, SP7000, 1727, 1728, 1738 Magellan series: MG5000, MG5050, DIGIPLEX: EVO48, EVO192, EVO96, NE96 Esprit series: E55, 728ULT, 738ULT
DSC	Power Series: PC1616, PC1832, PC1864 PC585, PC1565, PC5020
PYRONIX	Matrix Series: MATRIX 424, MATRIX 832, MATRIX 832+, MATRIX 6, MATRIX 816
CADDX	NX-4, NX-6, NX-8
SECOLINK	PAS832

Коммуникатор E10 совместим с охранными панелями других производителей с помощью модулей сопряжения C11, C14 или CZ6.