

Belaidė lauko sirena

Belaidė lauko sirena kombinuojanti patikimą darbo kokybę, lengvą belaidį montavimą, bei elegantišką išvaizdą.

Bevielė lauko sirena teikia šviesos ir/ar garso signalus įsibrovimo metu, gaisro atveju, esant žemam įtampos lygiui.



Specifikacija

Moduliacijos tipas	GFSK
Darbinė dažnių juosta	868-869MHz / 916-917MHz
Identifikacija	Unikalus serijos ID numeris – 24 bitai
Veikimas atviroje erdvėje	500 m
Garso slėgio lygis	105 dB
Sirenos tonas	Yelp
Dažnių diapazonas	2700 ± 500 Hz
Indikacijos	Žybsintis LED perdavimo metu (įjungimas/Išjungimas) ir aktyvuojant
Žibintas	Power LED (90 Lumenu)
Srovės sunaudojimas	Budėjimo būseną: 110 µA ±10 µA naudojant bateriją, 20mA±2mA naudojant 12 V DC maitinimą Signalizacija: Vidutiniškai: 950 mA naudojant bateriją: Didžiausias: 1,8 A naudojant bateriją Vidutinis: 200 mA naudojant 12V DC maitinimą Didžiausias: 1,2 A naudojant 12V DC maitinimą
Maitinimo srovės ribojimas	Iki 1,8 A
Sirenos kaukimo periodas	2 min/15 min (nustatomas parametras)
Įjungimo/išjungimo indikacija	LED žybsi : įjungiant – 1, išjungiant - 3 LED žybsi su pypsėjimu : įjungiant – 1, išjungiant - 3
Priežiūra	Sinchronizavimo laikas kas 1 min
Savisaugos jungiklis	Normaliai uždaryta
Maitinimo įtampa	9V - 15V DC arba baterija 3,6V/14Ah ličio jonų baterija arba abu.
Baterijos tarnavimo laikas	Iki 5 metų (remiantis 2 min Piezo darbo/mėnesį)
Išsikraunančios baterijos lygis	2,8V
Išsikraunančios baterijos indikacija	LED blyksi
Korpuso apsaugos lygis	IP 43 - Plastiką PC su apsauga nuo UV spinduliuotės. Konforminė dengta plokštė
Darbinė temperatūra	-30°C iki +70°C
Matmenys	310mm x 205mm x 75mm
Svoris (be baterijos)	1,2 kg