

Belaidis užuolaidų judesio jutiklis

Bevielis užuolaidų judesio jutiklis suteikia vientisą aprėptį iki 8 m ilgio ir 3 m aukščio.

Gali būti naudojamas perimetro apsaugai nustačius funkciją - "curtains" išilgai sienų, langų, stoglangių. Taip pat gali būti naudojamas kaip barjeras kambarinių gyvūnų stebėjimui.

Savybės:

- Judesio jutiklis su veidrodine optika
- Nustatomas stebėjimo plotas 4-6 m ar 6-8 m
- Baterija: 1 ličio jonų baterija CR123
- Baterijos tarnavimo trukmė ilgiau nei 4 metai
- Belaidė konfigūracija per bazinę stotį
- Savisauga nuo atidarymo ir jutiklio nuėmimo nuo paviršiaus



Specifikacija

Aptikimo metodas	Pyro elementas su veidrodine optika
Moduliacijos tipas	GFSK
Dažnių juosta	868-869MHz / 916-917MHz
Identifikacija	Unikalus serijos ID numeris – 24 bitai
Įvykių perdavimas centrinei	Alarm, Tamper, Supervision, Low Battery, Keep Alive (kas 7 minutes - nustatomas)
LED indikacija	Žalias LED: Jungimosi metu Raudonas LED: Signalizacijos metu
Veikimo diapazonas atviroje erdvėje	500 m
Savisaugos jungiklis	Taip
Kontrolės laikas	7 min pagal gamyklinius nustatymus (nustatoma nuo 1 iki 30 min)
Optimalus įrengimo aukštis	1,8m iki 2,4m
Srovės naudojimas	Budėjimo būsena ~11 A Priėmimo režimas ~24 mA Perdavimo režimas ~45 mA
Perdavimo galia	~ 14 dBm
Baterijos tipas	Ličio 3V baterija, tipas CR123, dydis 2/3AA
Baterijos tarnavimo laikas	iki 5 metų
Darbinė temperatūra	-10°C iki +55°C
Matmenys	124mm x 31mm x 37mm
Svoris (su baterija)	120 g
Standartų atitiktis	EN50130-4/EN50130-5 EN50131 Apsaugos Grade 2, Aplinkos klasė II