

GSM модуль G10T

GSM коммуникатор для передачи сообщений телефонного коммуникатора охранных панелей через GSM.

Свойства коммуникатора:

- Предназначен для подключения к охранной панели любого производителя, имеющей телефонный коммуникатор и передающей сообщения кодами Contact ID
- Передача сообщений по GPRS на основной или резервный IP адрес. При прерывании GPRS сообщения передаются SMS сообщениями
- Постоянный контроль связи с ПЦН
- Порт для подключения другого VHF/UHF, Ethernet или GSM передатчика
- Уведомление о событиях до 4 пользователей SMS сообщениями
- Доступ к изменению параметров модуля защищен паролями двух уровней
- Особо быстрое и удобное конфигурирование через USB
- Удаленное конфигурирование, управление и обновление с ПЦН
- Металлический корпус



Технические параметры

Входы (IN1)	1, NC типа
Выход (OUT1)	1, OC типа, коммутирует 30 В / 1 А
Связь с основным IP приемником	GPRS или SMS
Связь с резервным IP приемником	GPRS или SMS
Передача через GPRS	протоколами TCP/IP или UDP/IP
Формат сообщений	кодами Contact ID
Передача SMS сообщений пользователям	до 4 телефонов
Память	60 непереданных сообщений
Частоты модема	900/1800 МГц или 850/900/1800/1900 МГц
Напряжение питания	постоянное 12,6 В, 10-15 В
Потребляемый ток	60–100 мА (в дежурном режиме), до 250 мА (в режиме передачи данные)
Рабочая температура	от -10 °С до +55 °С
Размеры модуля	85 x 65 x 25 мм
Масса модуля	0,1 кг