

PB-LoRa Panikos mygtukas

**Veikimo nuotolis
iki 5000 m.**

◀ PB-LORA BELAIDIS PANIKOS MYGTUKAS



Belaidis panikos mygtukas

Atnaujinkite savo apsaugos sprendimus naudodami PB-LORA panikos mygtuką. PB-LORA sukurtas belaidžiu būdu perduoti skubios pagalbos iškvietimo pranešimus, suteikdamas jūsų klientams patikimą ir efektyvų reagavimo į iškvietimus sprendimą.

Iki 5000 metrų tiesioginio matomumo (Line-Of-Sight) PB-LORA puikiai tinka dideliems pastatams, miesteliams ir kitoms intensyvaus judėjimo ir susibūrimo zonoms. Galimybę vienoje sistemoje sujungti iki 250 panikos mygtukų, tai padės patenkinti savo klientų apsaugos poreikius.

PB-LORA sukurtas taip, kad veiktų sklandžiai su Flexi SP3 valdymo pultu ir Protegus 2 išmaniaja programėle, lengvai integruoti. Be to, baterija veikia mažiausiai 3 metus, tad galite pasitikėti, kad PB-LORA bus šalia, kai to labiausiai reikės.

Ypatybės

Ryšys:

- Belaidžio ryšio veikimo atstumas tiesioginio matomumo zonoje iki 5000 m.

Prijungimas:

- Belaidis panikos mygtukas PB-LORA prie apsaugos centralės "FLEXi" SP3 prijungiamas per transiverį RF-LORA.

Specifikacijos:

Perdavimo dažnis	433,3-434,7 MHz
Moduliacijos tipas	LoRa
Maitinimo įtampa	3 V, baterija CR123A
Baterijos tarnavimo trukmė	Ne mažiau 3 metų
Naudojama srovė	Iki 0,008 mA (budėjimo režime) Iki 50 mA (duomenų siuntimo metu)
Pranešimo šifravimas	Taip
Veikimo atstumas atviroje erdvėje	Iki 5000 m
Darbo aplinkos sąlygos	Temperatūra nuo -10 °C iki +50 °C, santykinė drėgmė – iki 80%, prie +20 °C m
Matmenys	62 x 77 x 25 mm
Svoris	80 g

